



**HB BEYER**  
Vierenheim

## Mobile Siebanlage Type Globetrotter

für schnellen Ortswechsel

Siebleistung: bis 200 m<sup>3</sup>/h

### Technische Daten:

Trichterinhalt: 7 m<sup>3</sup>  
Materialdosierband  
Hydraulischer Kipprost,  
funkgesteuert  
Hauptförderband-  
Gurtbreite: 800 mm  
Zweidecker-  
Siebmaschine: 2,5 x 1,25 m  
Druckluftgebremstes Fahrwerk  
3-achsig mit TÜV-Abnahme 80 km/h  
oder Sattelaufleger  
3 Stück angebaute Haldenbänder für  
Sand und 2 Körnungen  
Eingebautes Dieselaggregat  
zur Stromversorgung  
Schaltschrank

## Mobile Screening Plant Type Globetrotter

for rapid dislocation

screening capacity: max. 200 m<sup>3</sup>/h

### Technical data:

funnel content: 7 m<sup>3</sup>  
Material dosing conveyor belt  
Hydraulic tilting grid,  
radio-controlled  
Main conveyor belt  
width: 800 mm  
Two-decker screening  
machine: 2.5 x 1.25 m  
Compressed air brake chassis  
3-axle, TÜV approval for 80 km/h  
3 ea integrated stockpile conveyors  
for sand and 3 grain types  
integrated diesel aggregate  
for power supply  
control cabinet

## Installation de Criblage Mobile Type Globetrotter

pour une dislocation rapide

Capacité de criblage: max. 200 m<sup>3</sup>/h

### Données caractéristiques:

Contenu de l'entonnoir: 7 m<sup>3</sup>  
Tapis roulant de dosage du material  
Grille basculante hydraulique,  
commandée par radio  
Largeur du tapis roulant  
principal: 800 mm  
Machine de criblage  
à deux ponts: 2.5 x 1.25 m  
Mécanisme roulement avec freins à air  
comprimé à 3 axes, approuvé par le TÜV  
pour 80 km/h  
3 tapis roulants intégrés de stocks pour  
sable et 3 tailles de grain  
Groupe Diesel-électrogène pour  
alimentation en courant  
Armoire de commande

## Impianto di vagliatura mobile tipo Globetrotter

Per spostamenti rapidi

Rendimento di vagliatura: fino a 200 m<sup>3</sup>/h

### Dati tecnici:

Capienza dell'imbuto: 7 m<sup>3</sup>  
Nastro dosatore del materiale  
Griglia ribaltabile idraulica,  
radiocomandata  
Larghezza della cinghia del trasportatore  
a nastro principale: 800 mm  
Vagliatrice a due piani: 2.5 x 1.25 m  
Telaio frenato ad aria compressa a 3 assi  
con omologazione TÜV (ente tedesco  
di supervisione tecnica) 80 km/h  
3 nastri per scarica applicati per  
sabbia e 2 granulometrie  
Gruppo a gasolio incorporato per  
l'alimentazione elettrica  
Armadio di distribuzione

Vertriebsbüro – West  
Telefon: 02235 – 27 62  
Fax: 02235 – 46 39 63  
[www.sieben-brechen.de](http://www.sieben-brechen.de)

**BEYER** GMBH